



Биоакустическая установка «Универсал-Акустик» для отпугивания птиц в условиях аэродромов

Разработчик и поставщик компания «Два Крыла» (ООО)
РФ, М.О., г. Мытищи, тел. +7-926-510-22-52
e-mail: milvus@mail.ru, ru.2kryla@gmail.com



Технические характеристики модели АЭРО-1С:

Вариант использования:	- стационарный с сетевым электропитанием от имеющихся на аэродроме источников
Вариант размещения:	- грунтовые элементы аэродрома, крыши аэродромных сооружений и др.
Диапазон рабочих температур и защита от атмосферных осадков:	- от -20° до +60° С; конструкция обеспечивает защиту от атмосферных осадков
Электропитание:	- 220 В 50 Гц
Номинальная выходная мощность:	- 200 Вт
Радиус действия, защищаемая площадь:	- более 800 метров, более 200 га
Состав фонотеки сигналов, записываемых в память установки:	- до 300 сигналов, включая записи естественных криков «бедствия» и «тревоги» различных видов птиц, синтезированные сигналы, записи выстрелов из охотничьих ружей, сирены, сигналы ДК-синтеза
Диапазон воспроизводимых частот:	- 90 – 19000 Гц
Длительность сигнала отпугивания:	- 30-45 секунд
Количество сигналов в одной трансляции:	- от 1 до 15
Продолжительность пауз между трансляциями:	- задается не ограничено выбором продолжительности в минутах
Постоянно действующий режим случайно изменяемых пауз:	- задается выбором минимальной и максимальной продолжительности пауз в минутах, случайные колебания продолжительности пауз происходят в пределах выбранных значений
Активные периоды работы:	- в течение суток (24-х часовой цикл) с точностью до одной минуты могут быть заданы несколько активных периодов работы, а между ними - периоды «молчания»
Изменение режимов работы:	- производится с помощью специального программного обеспечения на любом компьютере
Габариты (высота/ширина/длина):	- 133 x 40 x 36 см
Вес установки:	- 30 кг

